



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: FERROMACK

É um esmalte sintético que foi especialmente desenvolvido para dispensar a aplicação prévia de fundo ou primers anticorrosivos às superfícies ferrosas, tonando o trabalho de pintura muito mais prático, rápido e econômico. Pode ser aplicado diretamente sobre superfícies ferrosas, proporcionando ótimo acabamento, além de ótima proteção anticorrosiva e garantindo durabilidade das superfícies pintadas. Disponível em várias cores prontas é um produto de fácil aplicação, apresentando secagem rápida, ótima cobertura e rendimento. Possui bom alastramento, flexibilidade, aderência, dureza e ótima resistência ao atrito, além de excelente resistência a intempéries.

Características do Produto

Indicado para uso externo e interno, sobre metais ferrosos, podendo ser utilizado simultaneamente como fundo e acabamento anticorrosivo. Também indicado sobre galvanizados, alumínio, cerâmicas não vitrificadas, alvenaria, concreto, fibrocimento e madeiras, desde que essas superfícies sejam devidamente preparadas com os fundos indicados.

Modo de Usar

Pincel / Rolo de espuma resistente a solvente ou do tipo pelo baixo para Epóxi: Diluir com 10% de Mazaraz.

Pistola: Diluir com 25% de Thinner SM 800 ou Mazaraz

Rendimento: 50 a 55 m² galão (3,6 L) / demão.

Secagem

Ao toque: Máx. 4 horas.

Ao manuseio: Máx. 10 horas

Completa: Máx. 24 horas

Intervalo entre demãos: Mín. 12 horas

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos LTDA mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem

900 ml 3,6 L, 18L.

Validade

24 Meses

Ultima Revisão

18/08/2016