



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: SELADORA CONCENTRADA

Seladora de alta qualidade, alastramento e rendimento. É durável, proporcionando beleza e proteção para Madeiras. Acabamento semi-brilhante, incolor e transparente, proporcionando ótimo poder de enchimento, selagem e aderência, fácil de aplicar, alto rendimento e pode ser lixado de 2 à 3 horas após sua aplicação.

### Composição Química

Resina Alquídica, Pigmentos Inorgânicos, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos.

### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Em Madeiras Novas	Lixar as farpas, limpar a poeira, aplicar os vernizes ou seladora.
Imperfeições Rasas	Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.
Imperfeições Profundas	Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.
Manchas Oleosas	Limpar com Maza Aguarrás, lixar, limpar novamente com Maza Aguarrás e aplicar o verniz ou seladora.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Verniz ou Seladora Maza.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Thinner Maza SM 800)	
Rolo de Lã (pêlo baixo), Trincha ou Pincel	<b>Pintura:</b> 1° demão 100% 2° demão 100% <b>Repintura:</b> Todas as demãos 100%	
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol <sup>2</sup> )	Todas as demãos 100%	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 demãos no mínimo	Litro 900 ml – 8 m <sup>2</sup> Galão 3,6 litros – 32m <sup>2</sup> por demão Lata 18 litros – 160m <sup>2</sup>	Ao toque 15 Minutos Entre demãos 1 hora Final 3 horas



## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

### **Embalagem**

900 ml, 3,6 lts, 18 lts e granel.

### **Assessoria Técnica**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Validade**

36 meses.

### **Manuseio e Armazenamento**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

### **Última Revisão**

20/03/2020

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.