



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: TINTA SUPER PISO PREMIUM

Tinta acrílica de altíssima qualidade e desempenho, máxima cobertura, rendimento, inodora e de secagem rápida. É de alta lavabilidade, resistente a intemperismo e fungos, possui ótima durabilidade, acabamento acetinado. Proporcionando beleza e proteção para pisos cimentados.

Disponível nas cores: amarelo demarcação, azul, branco, cerâmica, chumbo, cinza, concreto, marrom, preto, verde, vermelho óxido e vermelho segurança.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes, dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Especificações técnicas:

Viscosidade K.U. 25°: 105 ± 5

Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,10 ± 0,05

PH: 9,5 ± 5

Resíduo: #120 Isento

Espuma: máximo: 60''

Lavabilidade: Mínimo 180 ciclos c/ pasta abrasiva

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Cimento Novo Não Queimado	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Argamassa de Cimento	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias).
Cimento Queimado	Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Maza Super Piso Premium.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Pintura: 1° demão 40% 2° demão 20% Repintura: Todas as demãos 20%	
Demãos	Rendimento (m ² /demão)	Secagem
2 a 3 demãos	Galão 3,6 litros - 60 m ² Lata 18 litros - 300 m ²	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 12 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 - Tipo 4.5.6

Embalagem:

900 ML, 3,6 L, 18 L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

12/05/2017

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.