



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **Produto: ZARCÃO**

Primer Anticorrosivo que forma película dura, aderente e de boas propriedades anticorrosivas. É de secagem rápida e de fácil aplicação, recomendado como primeira demão sobre superfícies metálicas ferrosas em geral, tanto em interiores quanto em exteriores. Disponível nas cores Laranja, Vermelho Óxido e Cinza Escuro.

### **Composição Química**

Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e anticorrosivo, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, aditivos e cargas minerais.

### **Sistema de Aplicação:**

<b>Ferramentas</b>	<b>Diluição (Thinner SM 800)</b>
Rolo de Espuma Trincha, Pincel ou	Diluir no máximo 10% com Thinner Maza SM 800.
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol <sup>2</sup> )	Diluir no máximo 30% com Thinner Maza SM 800.
<b>Sólidos p/ Massa</b>	<b>Camada espessura seca</b>
50 %	25 – 30 µm
<b>Sólidos p/ Volume</b>	<b>Demãos</b>
35%	2 a 3 demãos
<b>Secagem</b>	<b>Rendimento (m/demão)</b>
Ao toque 2 a 3 horas Entre demãos 8 horas Final 18 horas	Galão 3,6 Litros - 30m <sup>2</sup> por demão Lata 18 Litros – 150m <sup>2</sup> por demão

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo site [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.072: 2010

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.



## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

**Embalagens:**

3,6 L

18 L.

**Validade:**

36 meses

**Última Revisão:**

23/07/2017

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.